

Produktinformation

Dynamic TDI SAE 5W-40

(Universelles, synthetisches Leichtlauf Motorenöl speziell entwickelt für Pumpe Düse Diesmotoren)

Dynamic TDI SAE 5W-40 ist ausgezeichnet geeignet für Benzin- und Dieselmotoren in PKW und Transportern mit und ohne Turbolader.

Wegen der speziellen Zusammensetzung ist dieses Produkt hervorragend geeignet zur Anwendung für mehrere der neusten QEM Anforderungen und hat aus diesem Grund ein breites Anwendungsgebiet.

Dynamic TDI SAE 5W-40 erfüllt und übertrifft die internationalen Leistungsnormen:

- API : **SM / CF**
- ACEA: **A3 / B3 / C3**

Unter anderer Bezeichnung freigegeben für:

- VW Norm **505.01**, 502.00 und 505.00
- Ford gem. WSS-M2C-917-A
- Porsche (level)
- BMW LL-04 (pending)
- MB – Approval 229.51

In der Praxis bietet Dynamic TDI SAE 5W-40 folgende Vorteile:

- ♦ Höchstmöglicher Motorschutz durch stabilen Schmierfilm selbst unter extremen Betriebstemperaturen.
- ♦ Hervorragendes Kaltstartverhalten und schnelle Durchölung des Motors bei Temperaturen bis unter -30 °C.
- ♦ Exzellenter Schutz vor Schlamm- und Sinterbildung.
- ♦ Optimierte Hoch- und Tieftemperaturviskosität ergibt einen verringerten Kraftstoffverbrauch und dadurch verringerte Emissionen.

Typische Kennwerte

Eigenschaft	Dichte bei 15°C	-30°C	Viskosität bei 40°C	100°C	Flammpunkt	Pourpoint	Viskositäts-Index
-	-	-	-	-	-	-	-
Einheit	Kg/l	mPa.s	mm ² /s	mm ² /s	COC, °C	°C	VI
Wert	0,850	5500	82,50	14,00	224	-42	175

2079*07022011

Die hierauf erwähnten Daten dienen zum Orientieren des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Obwohl diese Übersicht mit der größten Sorgfalt am erwähnten Datum zusammengestellt worden ist, trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge Unvollständigkeits und/oder Fehler in der Übersicht, vor allem dort, wo sie durch offenbare Typfehler entstanden sind. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten.